

Ручные и полуавтоматические установщики / Полуавтомат SM 902 professional установки компонентов

## Полуавтомат SM 902 professional установки компонентов



Производитель: Fritsch  
Страна: Германия  
Артикул: SM902 prof  
Стоимость: по запросу

### Полуавтомат SM 902 professional установки компонентов

Для обеспечения максимального исключения человеческого фактора полуавтомат SM 902 professional оснащается специальной системой Locator Eye. Принцип работы данной системы состоит в наличии моторизованного ловителя руки полуавтомата, перемещающегося над печатным узлом.

Оператору лишь необходимо попасть штырем на установочной головке в ловитель и получить точное место установки компонента. Кроме того, светодиодная индикация необходимого питателя и блокировка вакуума при попытке захватить компонент из неправильного питателя, делают полуавтомат SM 902 professional наиболее эффективным решением для многономенклатурных производств со сложными изделиями, где цена каждой ошибки при сборке чрезвычайно высока.



#### Пример работы:

#### Технические характеристики:

- Размеры ПП: 390 x 305 x 0.5-2 мм
- Область монтажа: 370 x 235 мм
- Производительность: 600 — 900 комп/час
- Напряжение питания: ~220 В
- Потребляемая электрическая мощность: 90 Вт
- Вертикальный ход головки: max 27 мм
- Точность наведения головки: 0.1 мм
- Угол ориентации головки: 0-360°
- Разряжение воздуха в пневмосети: 4-6 кПа
- Объем программы дозирования: max 2000 точек
- Габаритные размеры (базовое исполнение без PC): 700x660 + 340x335 мм
- Вес (базовое исполнение без PC): 28 кг